

HIGHLIGHTS

- LOW POWER, LÜFTERLOS
- LCD 10,1" 1024x600 WIDE SREEN
- MULTI TOUCH SCREEN
- RASPBERRY PI 3B
- ARM CORTEX A53 / 4x1,2GHZ
- CE-KONFORM
- INDUSTRIETAUGLICH



RPI-10

Stand: 11/2017

Hardware	Beschreibung
Gerätetyp	RPi10 im Stahlblechgehäuse mit integriertem Raspberry Pi 3B, 10,1" Widescreen Display mit Multitouch (1024x600 Pixel). Als All-in-one-PC mit rückseitiger VESA100 Befestigung einsetzbar.
Mainboard	CPU: ARM Cortex A53 / 4x 1,2GHz Chipset: Broadcom BCM2387 WLAN: 802.11 b/g/n Bluetooth: Bluetooth 4.2 (Classic oder LE) Ethernet: 10/100 Base T Ethernet socket GPIO: 8x GPIO
Schnittstellen extern (Rückwand unten)	Seriell: 3x USB2.0 Netzwerk: 1x LAN 10/100Mbps Ethernet Optional: Echtzeituhr (RTC), DIO mit Optokopplern, I ² C, CAN, RS232
Schnittstellen intern	Type: Audio, HDMI, CSI Camera Interface
Arbeitsspeicher	RAM: 1GB LPDDR2
Massenspeicher	Micro-SD: 16GB SDHC Class10
Display	LCD: 10,1"; 250cd/m ² ; 1024x600 Pixel, 500:1
Touch	Type: Multitouch
Netzeingang	Eingang: 09-36 VDC Leistung: max. 15W

Software	Beschreibung
Betriebssystem	Raspbian, Windows 10 IoT Core; weitere auf Anfrage

Mechanik	Gehäusemaße: B x H x T
Gehäuse	282 x 187 x 49 mm
Gewicht	ca. 2,5 kg

Optionen	Beschreibung
Befestigung / Montage	VESA 100, Klemme für Pult-, Schrank- oder Wandeinbau
Erweiterungskarten	Digitale Eingangskarte 8-Bit mit Optokopplern, Digitale Ausgangskarte 8-Bit mit Optokopplern, Analoge Eingangskarte 5 Kanal 10-Bit, Analoge Ausgangskarte 4 Kanal 10-Bit

© 2017 MASS GmbH