

## HIGHLIGHTS

- INDUSTRIE-MONITOR MIT 12" LCD
- SVGA / XGA; AUFLÖSUNG 800x600 / 1024x768 PIXEL
- VGA STANDARD-MONITOREINGANG
- OPTION TOUCH SCREEN, 4 DRAHT RESISTIV
- GANZMETALL-GEHÄUSE PULVERBESCHICHTET
- CE-KONFORM
- INDUSTRIETAUGLICH; 24/7 BETRIEB
- VERFÜGBARKEIT MIND. 3 JAHRE



SAD - 12

Stand: 05/2016

Hardware	Beschreibung
Gerätetyp	Industrie-Monitor im Stahlblechgehäuse mit integriertem 12"-SVGA- oder XGA Display und/oder resistivem Touchscreen. VESA-Befestigung, Standfuß oder Wandarm.
Display	LCD: 12" VGA, 296 k Farben Auflösung: 800 x 600 Pixel (SVGA) oder 1024 x 768 Pixel (XGA) Helligkeit: 450 cd/m² bei SVGA oder 500 cd/m² bei XGA Kontrast: 700:1 bei beiden Display-Varianten
Schnittstellen (Rückwand unten)	Grafik IN: CRT (VGA, DVI) Touch: USB-B oder Sub-D 9 polig Netzeingang: G30A5M oder COMBICON DFK-MTSB Steckverbinder verschraubbar
Touchscreen	Touch: Resistiver 4-Draht Touchscreen Controller: USB oder RS232 4-Draht
Netzteil	Eingang: 90-264VAC oder 12/24 VDC Leistung : max. 15 Watt

Mechanik	Gehäusemaße: B x H x T
Gehäuse	300 x 240 x 65 mm ohne Befestigung
Gewicht	3,5 kg

Optionen	Beschreibung
Frontblende Aluminium Befestigung / Montage	Farbe RAL9006 (weißaluminium) SATA-Befestigung 60 x 60 mm; Wandarm oder Standfuß. div. Ausführungen nach Kundenwunsch

© 2016 MASS GmbH